

Veja como é fácil instalar a



TURBO RODA MODELO TR600

QUEDA D'ÁGUA ACIONAMENTO (metros)	BOMBA MODELO BETA	DESNÍVEL DE BOMBEAMENTO (metros)*	VAZÃO MÁXIMA BOMBEADA (litros / dia)
1,5	40	10	até 17.000
	40	20	até 12.400
	40	30	até 10.000
	40	40	até 8.600
	40	50	até 7.600
	40	60	até 6.900
2,0	40	10	até 27.500
	40	20	até 19.000
	40	30	até 15.500
	40	40	até 13.500
	40	50	até 12.000
	40	60	até 10.600
	40	70	até 9.700
	40	80	até 8.900
40	90	até 8.300	
2,5	60	10	até 38.000
	40	20	até 27.000
	40	30	até 22.000
	40	40	até 18.500
	40	50	até 16.500
	40	60	até 15.000
	40	70	até 13.500
	40	80	até 12.400
	40	90	até 11.500
	40	100	até 10.800
40	110	até 10.000	
40	120	até 9.300	
3,0	60	10	até 50.000
	60	20	até 35.500
	40	30	até 28.500
	40	40	até 24.500
	40	50	até 22.000
	40	60	até 19.500
	40	70	até 17.700
	40	80	até 16.300
	40	90	até 15.000
	40	100	até 14.300
40	110	até 13.300	
40	120	até 12.200	
40	140	até 10.500	

QUEDA D'ÁGUA ACIONAMENTO (metros)	BOMBA MODELO BETA	DESNÍVEL DE BOMBEAMENTO (metros)*	VAZÃO MÁXIMA BOMBEADA (litros / dia)
3,5	60	10	até 63.000
	40	20	até 45.000
	40	30	até 36.000
	40	40	até 31.000
	40	50	até 27.500
	40	60	até 24.500
	40	70	até 22.300
	40	80	até 20.500
	40	90	até 19.000
	40	100	até 18.000
4,0	60	10	até 77.000
	60	20	até 54.000
	40	30	até 43.500
	40	40	até 38.000
	40	50	até 34.000
	40	60	até 30.000
	40	70	até 27.300
	40	80	até 25.000
	40	90	até 23.200
	40	100	até 21.900
4,5	60	10	até 65.000
	60	20	até 59.700
	40	30	até 52.000
	40	40	até 45.000
	40	50	até 40.000
	40	60	até 35.700
	40	70	até 32.500
	40	80	até 29.900
	40	90	até 27.700
	40	100	até 26.000
5,0	60	10	até 76.000
	60	20	até 60.500
	40	30	até 52.500
	40	40	até 47.000
	40	50	até 41.800
	40	60	até 38.000
	40	70	até 35.000
	40	80	até 32.500
	40	90	até 30.500
	40	100	até 28.500
5,5	60	10	até 80.000
	60	20	até 69.000
	60	30	até 62.000
	60	40	até 55.000
	40	50	até 50.000
	40	60	até 46.000
	40	70	até 42.500
	40	80	até 40.000
	40	90	até 37.500
	40	100	até 35.000
6,0	60	10	até 88.000
	60	20	até 76.000
	60	30	até 68.000
	60	40	até 61.000
	40	50	até 54.000
	40	60	até 48.000
	40	70	até 43.000
	40	80	até 39.000
	40	90	até 36.000
	40	100	até 33.000

QUEDA D'ÁGUA ACIONAMENTO (metros)	BOMBA MODELO BETA	DESNÍVEL DE BOMBEAMENTO (metros)*	VAZÃO MÁXIMA BOMBEADA (litros / dia)
5,5	60	20	até 76.000
	60	30	até 60.500
	40	40	até 52.500
	40	50	até 47.000
	40	60	até 41.800
	40	70	até 38.000
	40	80	até 35.000
	40	90	até 32.500
	40	100	até 30.500
	40	110	até 28.500
6,0	60	20	até 80.000
	60	30	até 69.000
	60	40	até 62.000
	60	50	até 55.000
	40	60	até 50.000
	40	70	até 46.000
	40	80	até 42.500
	40	90	até 40.000
	40	100	até 37.500
	40	110	até 35.000
6,5	60	10	até 92.000
	60	20	até 80.000
	60	30	até 71.000
	60	40	até 63.000
	40	50	até 56.000
	40	60	até 50.000
	40	70	até 45.000
	40	80	até 41.000
	40	90	até 38.000
	40	100	até 35.000

* No desnível de bombeamento já está inclusa a perda de carga na tubulação de recalque, conforme tabela no manual de montagem.